	1971	1972	1974	1975	1976	1978	1979	1980	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
INTEL	4004 (4 bits CPU) * Bus Dir.: 12 bits * Bus Dat.: 4 bits * Vel.: 108/740 Khz * 2,300 Transistores	8008 (8 bits CPU) * Bus Dir.: 14 bits * Bus Dat.: 8 bits * Vel.: 200/500/800 Khz * 3,500 Transistores	8080 (8 bits CPU) * Bus Dir.: 16 bits * Bus Dat.: 8 bits * Vel.: 2/3/4 Mhz * 6,000 Transistores			8086 (16 bits CPU) * Bus Dir.: 16 bits * Bus Dat.: 16 bits * Vel.: 4,77/6/8/10 Mhz * 29,000 Transistores	8088 (16 bits CPU) * Bus Dir.: 16 bits * Bus Dat.: 8 bits * Vel.: 4,77/6/8/10 Mhz * 29,000 Transistores	8087 (Coprocesador Matemático) * 16 bits FPU	80286 (16 bits CPU) * Bus Dir.: 24 bits * Bus Dat.: 16 bits * Vel.: 6 <> 25 Mhz * 134,000 Transistores 80287 (Coprocesador Matemático) * 16 bits FPU				i386DX - 80386 (32 bits CPU) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 32 bits * Vel.: 16 <> 33 Mhz * 275.000 Transistores	i387DX (Coprocesador Matemático) * 32 bits FPU	i386SX (32 bits CPU) * Bus Dir.: 24 bits * Bus Dat.: 16 bits * Vel.: 16 <> 33 Mhz * 275,000 Transistores		i486DX (32 bits CPU + FPU) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 32 bits * Vel.: 25/33/50 Mhz * 1,180,000 Transistores i387SX (Coprocesador Matemático) * 16 bits FPU	i486SX (32 bits CPU = i486DX sin FPU) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 32 bits * Vel.: 25/33/50 Mhz * 1,180,000 Transistores i487TX (Coprocesador Matemático) * 32 bits FPU	i486DX2 OverDrive (32 bits CPU) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 32 bits * Vel.: 50/66 Mhz * 1,180,000 Transistores i486DX2 (32 bits CPU) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 32 bits * Vel.: 50/66 Mhz * 1,180,000 Transistores	Pentium P54C (32 bits CPU SuperScalar) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 64 bits * Vel.: 60/66/75/90/100/120 133/150/166 Mhz * 3,100,000 Transistores	i486DX4 (32 bits CPU) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 32 bits * Vel.: 100 Mhz * 1,600,000 Transistores	Pentium OverDrive (32 bits CPU – Zócalo i486DX) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 32 bits * Vel.: 63/83/120 125/133 Mhz * ¿? Transistores Pentium PRO (32 bits CPU) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 64 bits * Vel.: 150/180 166/200 Mhz * 5,500,000 Transistores		Pentium MMX P55C (32 bits CPU) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 64 bits * Vel.: 166/200/233 Mhz * 4,500,000 Transistores Pentium OverDrive MMX (32 bits CPU) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 64 bits * Vel.: 125/150/166 Mhz * 4,500,000 Transistores Pentium II (32 bits CPU) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 64 bits * Vel.: 233/266/300/333 350/400/450 Mhz * 7,500,000 Transistores		Intel Pentium II Xeon (32 bits CPU) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 64 bits * Vel.: 400 <> 450 Mhz * 7,500,000 Transistores Intel Pentium II (32 bits CPU) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 64 bits * Vel.: 450/500/750/800 933/1000/1130 Mhz * 28,100,000 Transistores Intel Pentium III Xeon (32 bits CPU) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 32 bits * Vel.: 500/600 667/733 Mhz * 9,000,000 / 28,100,000 Transistores	Intel Pentium 4 (32 bits CPU) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 64 bits * Vel.: 1.3/1.4/1.5/1.6 1.7/1.8/1.9/2.0 2.4/2.6/2.8 Ghz * 42,000,000 Transistores
AMD (Advanced Micro Devices)				AM9080 (8 bits CPU Clon 8080) * Bus Dir.: 16 bits * Bus Dat.: 8 bits * Vel.: 2/3/4 Mhz * 6,000 Transistores				AMZ800x (16 bits CPU Clon Z8000) * Bus Dir.: 16 bits * Bus Dat.: 16 bits * Vel.: 4/6/8/10 Mhz * ¿? Transistores	D8086 (16 bits CPU Clon 8086) * Bus Dir.: 16 bits * Bus Dat.: 16 bits * Vel.: 5/8/10 Mhz * 29,000 Transistores					A80286 (16 bits CPU Clon 80286) * Bus Dir.: 24 bits * Bus Dat.: 16 bits * Vel.: 6 <> 25 Mhz * 134,000 Transistores		Am386DX (32 bits CPU Clon i386DX) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 32 bits * Vel.: 20 <> 40 Mhz *275,000 Transistores Am386SX (32 bits CPU Clon i386SX) * Bus Dir.: 24 bits * Bus Dat.: 16 bits * Vel.: 16 <> 40 Mhz *275,000 Transistores		Am486DX (32 bits CPU Clon i486DX) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 32 bits * Vel.: 40 Mhz * 1,180,000 Transistores Am486DX2 (32 bits CPU Clon i486DX2) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 32 bits * Vel.: 66/80 Mhz * 1,180,000 Transistores		Am486DX4 (32 bits CPU Clon i486DX4) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 32 bits * Vel.: 75/100/120 Mhz * 1,600,000 Transistores Am5x86-P75 (32 bits CPU Zócalo i486DX) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 32 bits * Vel.: 133 Mhz * ¿? Transistores	Am5K86 (32 bits CPU) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 64 bits * Vel.: 75 <> 90 Mhz * 4,300,000 Transistores AMK5-PRxx (32 bits CPU) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 64 bits * Vel.: 75 <> 200 Mhz * 4,300,000 Transistores	AMD K6 (32 bits CPU) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 64 bits * Vel.: 166 <> 300 Mhz * 8,800,000 Transistores	AMD K6-2 3DNow! (32 bits CPU) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 64 bits * Vel.: 266/300/333/350 366/380/400/475 500/550 Mhz * 9,300,000 Transistores	AMD K6-3 3DNow! (32 bits CPU) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 64 bits * Vel.: 350 <> 400 Mhz * 21,300,000 Transistores AMD Athlon K7 (32 bits CPU) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 64 bits * Vel.: 700/750/800/850 900/950/1000/1100 1200/1300/1400 Mhz * 22,000,000 / 37,000,000 Transistores	AMD Duron 3DNow! (32 bits CPU) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 64 bits * Vel.: 600/650/700/750 800/850/1000/1100 Mhz * 25,000,000 Transistores
NEC											V20 (16 bits CPU – Clon Mejorado 8088) * Bus Dir.: 16 bits * Bus Dat.: 8 bits * Vel.: 8 Mhz * 63.000 Transistores V30 (16 bits CPU – Clon Mejorado 8086) * Bus Dir.: 16 bits * Bus Dat.: 16 bits * Vel.: 8 Mhz * 63.000 Transistores																		
CYRIX																CX-83D87 (Coprocesador Matemático – i387DX) * 32 bits FPU			Cx486SLC (32 bits CPU Zócalo i386SX) * Bus Dir.: 24 bits * Bus Dat.: 16 bits * Vel.: 16 <> 40 Mhz * ¿? Transistores Cx486DLC (32 bits CPU Zócalo i386DX) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 32 bits * Vel.: 20/33/40 Mhz * ¿? Transistores			Cx486DX (32 bits CPU Clon i486DX) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 32 bits * Vel.: 25/33/40 Mhz * 1,180,000 Transistores	Cx5x86 (32 bits CPU Zócalo i486DX) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 32 bits * Vel.: 100/120 Mhz * ¿? Transistores	Cx6x86-PR133+ Cx6x86-PR150+ Cx6x86-PR166+ Cx6x86-PR200+ (32 bits CPU) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 64 bits * Vel.: 120 <> 200 Mhz * 3,000,000 Transistores	Cx6x86MX-PRxxx (32 bits CPU) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 64 bits * Vel.: 133 <> 188 Mhz * 6,500,000 Transistores	Cyrix MII (32 bits CPU) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 64 bits * Vel.: 200 <> 400 Mhz * 6,500,000 Transistores		
ZiLOG					Z80 (8 bits CPU - Modo 8080) * Bus Dir.: 16 bits * Bus Dat.: 8 bits * Vel.: 2.5/4/6/8/10/12 16/20 Mhz * 8.500 Transistores		Z8000 (16 bits CPU - Modo Z80) * Bus Dir.: 16 bits * Bus Dat.: 16 bits * Vel.: 4/6/8/10 Mhz * ¿? Transistores							Z180 (8 bits CPU Modo Z80) * Bus Dir.: 20 bits * Bus Dat.: 8 bits * Vel.: 6/8/10 Mhz * ¿? Transistores Z280 (16 bits CPU Modo Z80) * Bus Dir.: 24 bits * Bus Dat.: 16 bits * Vel.: 2 <> 10 Mhz * ¿? Transistores					Z380 (32 bits CPU Z80 compatible) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 32 bits * Vel.: 16 Mhz * ¿? Transistores						
MOS Technology				MOS 6501 (8 bits CPU) * Bus. Dir.: 16 bits * Bus. Dat.: 8 bits * Vel.: 1 / 2 Mhz * 6,500 Transistores	MOS 6502 (8 bits CPU) * Bus. Dir.: 16 bits * Bus. Dat.: 8 bits * Vel.: 1 / 2 Mhz * 6,500 Transistores					MOS 6510C8M (8 bits CPU) * Bus Dir.: 16 bits * Bus Dat.: 8 bits * Vel.: 2 Mhz * 6.500 Transistores	MOS 8510 (8 bits CPU Versión CMOS 6510) * Bus Dir.: 16 bits * Bus Dat.: 8 bits * Vel.: 2 Mhz * 6.500 Transistores															
MOTOROLA		MC6800 (8 bits CPU) * Bus Dir.: 16 bits * Bus Dat.: 8 bits * Vel.: 1 / 2 Mhz * 6,800 Transistores					MC68000 (32 bits CPU) * Bus Dir.: 24 bits * Bus Dat.: 16 bits * Vel.: 5 <> 20 Mhz * 68.000 Transistores		MC68010 (32 bits CPU) * Bus Dir.: 24 bits * Bus Dat.: 16 bits * Vel.: 5 <> 20 Mhz * 100.000 Transistores MC68008 (32 bits CPU) * Bus Dir.: 20 bits * Bus Dat.: 8 bits * Vel.: 8/10 Mhz * 68.000 Transistores		MC68020 (32 bits CPU) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 32 bits * Vel.: 12 <> 33 Mhz * 200.000 Transistores				MC68030 (32 bits CPU) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 32 bits * Vel.:16 <> 50 Mhz * 300,000 Transistores	MC68100 (32 bits CPU Superscalar) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 32 bits * Vel.: - * 175.000 Transistores	MC68040 (32 bits CPU + FPU) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 32 bits * Vel.: 20 <> 40 Mhz * 1.200.000 Transistores			MC68110 (32 bits CPU + FPU) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 32 bits * Vel.: 40/50 Mhz * ¿? Transistores	MC68060 (32 bits CPU SuperScalar + FPU) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 32 bits * Vel.: 50/60/66/75 Mhz * 2,400,000 Transistores					PowerPC G4 (32 bits CPU) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 64 bits * Vel.: 350/450/700 Mhz * 10,500,000 Transistores	
IBM (International Bussines Machines) + MOTOROLA																			PowerPC 601 (32 bits CPU) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 64 bits * Vel.: 50/66 Mhz * 2,800,000 Transistores		PowerPC 603 (32 bits CPU) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 64 bits * Vel.: 66/80/100/120 200/240/300 Mhz * ¿? Transistores PowerPC 603e (32 bits CPU) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 64 bits * Vel.: 90/100/133/150 166/225/250 Mhz * ¿? Transistores		PowerPC 620 (32 bits CPU) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 64 bits * Vel.: 133 <> 150 Mhz * 7,000,000 Transistores		PowerPC 740/750 (32 bits CPU) * Bus Dir.: 32 bits * Bus Dat.: 64 bits * Vel.: 233/266/400/533 Mhz * 6,350,000 Transistores		